



Déshumidification mobile professionnelle



Filtre à air facile à nettoyer

Données techniques

Déshumidification à 30°C/80% HR	65 litres par jour
Déshumidification à 27°C/60% HR	38 litres par jour
Puissance électrique	750 W
Intensité	3,3 A
Alimentation électrique	230 V (Ph+N) - 50Hz
Débit d'air	400 m³/h
Fluide frigorigène	R410A, 560g
Affichage de l'humidité relative	oui, sur 2 digits
Diamètre d'évacuation des condensats	12 mm par tube souple armé fourni de 5 m
Niveau sonore à 1 mètre	58 dBa
Plage de fonctionnement température	1 - 38°C
Plage de fonctionnement hygrométrie	40 - 100 % H.R.
Certifié CE / TÜV / RoHS	oui
Largeur / Profondeur / Hauteur appareil	510mm / 485mm / 810mm
Largeur / Profondeur / Hauteur emballage	560mm / 540mm / 580mm
Poids	37 kg

FD 65

Déshumidificateur mobile pour chantiers et séchages après dégâts des eaux

Le FD 65 est l'égérie d'une nouvelle génération d'appareils toutes options: il est par exemple équipé d'une pompe de relevage des condensats avec 5 mètres de tuyau souple armé, plus besoin de vider le bac à eau ou de surélever l'appareil, il y aura toujours une fenêtre ou un égout à portée du FD 65.

C'est l'appareil idéal pour la location car ses nombreuses caractéristiques intégrées d'origine dans l'appareil lui permettent de s'adapter à toutes les situations, avec 65 L/jour de déshumidification, le FD 65 sait satisfaire les clients les plus exigeants.

Le FD 65 est conçu pour des déplacements quotidiens difficiles, sa carrosserie plastique rotomoulée est ultra résistante et reprend sa forme en cas de choc.

Avec une largeur de 51cm et un poids de 37kg, le FD 65 est un appareil agile qui peut être chargé et déchargé dans un véhicule par un seul homme, puis acheminé facilement sur le lieu du sinistre. Les roues semi-pneumatiques et la poignée télescopique limitent les efforts de déplacements.

Pour une utilisation permanente du déshumidificateur, dans l'industrie ou l'agroalimentaire par exemple, le FD 65 est équipé d'un afficheur de l'hygrométrie ambiante et d'un hygrostat électronique de réglage.

Avec son dégivrage actif par gaz chaud, le FD 65 peut même déshumidifier les locaux non chauffés ayant une température proche de 0°C.

De nombreux autres avantages pour les professionnels:

- Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
- Filtre à poussière lavable accessible en façade de l'appareil
- Démarrage différé pour protéger l'appareil après les transports
- Maintenance très réduite

